

CS 10

Unité empilable destinée à une application de laverie semi-commerciale

INDUSTRIAL
BY DESIGN

Caractéristiques

- Cuve suspendue: son installation peut se faire sur tout type de sol et à tous les étages
- Espace au sol réduit pour les deux appareils
- Les panneaux extérieurs sont livrés de série en blanc
- Tambours intérieur et extérieur en acier inoxydable
- Distributeur de produit à quatre compartiments redessiné
- Essorage de facteur G 440
 - élimine plus d'humidité
 - réduit le temps de séchage et les coûts
- 6 programmes de lavages inclusif d'options permettant de modifier les cycles programmés
 - ajout pré-lavage
 - temps de lavage supplémentaire
 - rinçage supplémentaire
- 5 programmes de séchage

Options

- Les panneaux extérieurs en acier inoxydable
- Version monnayeur pour les applications de laverie commerciale



CS10

TYPE		CS10
CAPACITÉ		
volume du tambour lave-linge	l	96,8
volume du tambour sèche-linge	l	201
MOTEUR		
puissance du moteur lave-linge	kW	0,67
puissance du moteur sèche-linge	kW	0,25
CHAUFFAGE		
Électrique (lave-linge)	kW	4,8
Électrique (sèche-linge)	kW	5,35
RACCORDEMENTS		
raccordements électrique		120/240/60/1-30 A - 120/208/60/1-30 A 220/60/1-30 A - 230/50/1-30 A
DIMENSIONS		
dimensions (H x L x P)	mm	1986 x 683 x 704
DONNÉES DE TRANSPORT		
poids brut	kg	193
poids net	kg	177
dimensions d'emballage (H x L x P)	mm	2032 x 737 x 832
volume	m ³	1,25

