



Sécheuses

Sécheuses Economiques


**SECHEUSE, SC/E-23**

1500013400

<u>DIMENSIONS</u>		Article	Emballé
Longueur	mm	<b>890,00</b>	<b>900,00</b>
Profondeur	mm	<b>1.330,00</b>	<b>1.500,00</b>
Hauteur	mm	<b>1.781,00</b>	<b>1.900,00</b>
Poids	Kg	<b>230,00</b>	<b>250,00</b>
Volumen	m3	<b>2,11</b>	<b>2,60</b>
<u>ELECTRICITE</u>			
Puissance électrique	KW		<b>30,80</b>
Voltage 230V - I+N			<b>NO</b>
Voltage 230V - III		<b>3x16+T - 80 A</b>	
Voltage 400V - III+N		<b>4x6+T - 50 A</b>	
<u>EAU-PLOMBERIE</u>			
<u>GAZ</u>			
Non necessaire			
<u>VAPEUR</u>			
Non necessaire			
<u>AIR</u>			
Non necessaire			
<u>NIVEAU SONORE</u>		(dB)	<b>60,00</b>

SECHEUSE, SC/E-23  
 Capacité: 23 Kg. (Rap. 1:25) - 28,75 Kg (Rap. 1:20).  
 Meuble extérieur en métal peint antérieurement, couleur blanc.  
 Minuterie du cycle de séchage.  
 Sélecteur de température.  
 Cycle de refroidissement final.  
 Bouton poussoir de démarrage.  
 Indicateurs de marche et chauffe.  
 Micro de sécurité en cas d'ouverture de la porte.  
 Nouveau filtre à grille pour les poussières dans la partie inférieure.  
 Tambour en acier galvanisé.  
 Inversion du sens de rotation du tambour.  
 Variateur de fréquence intégré.  
 Volume d'air à extraire: 1.700 m3/h.  
 Diamètre tambour: 855 mm.  
 Profondeur tambour: 905 mm.  
 Diamètre porte: 574 mm.  
 Chauffage électrique par résistances.  
 Puissance de chauffage: 30 kW.  
 Conexión eléctrica: 400 V - III+N - 50 Hz.  
 Puissance électrique totale: 30,85 KW.  
 Dimensions: 890 x 1.330 x 1.781 mm.

Données pour les connexions	X	Y	Z	Diametres	Information
ELECTRICITE	636	0	861		0
EXTRACTION	558	0	107	200 mm.	





**Séchoirs rotatifs**

**Séchoirs Green Evolution**

**SÉCHOIR, SR/E-25 GREEN EVOLUTION**

**DIMENSIONS**

		Article	Emballé
Longueur	mm	890,00	960,00
Profondeur	mm	1.335,00	1.430,00
Hauteur	mm	1.812,00	1.930,00
Poids	Kg	338,00	370,00
Volumen	m3	2,15	2,64

**ELECTRICITE**

		KW	
Puissance électrique		30,92	
Voltage 230V -I+N			NO
Voltage 230V - III		3x25+T-125 A	
Voltage 400V - III+N		4x10+T - 63 A	

**EAU-PLOMBERIE**

**GAZ**

Non necessaire

**VAPEUR**

Non necessaire

**AIR**

Non necessaire

**NIVEAU SONORE**

(dB) **64,00**

**SÉCHOIR, SR/E-25 GREEN EVOLUTION**

Capacité: 29 Kg. (Rap. 1:18) - 24 Kg (Rap. 1:22).

Production: 42 ÷ 46 kg/h.

Meuble extérieur en acier laqué couleur blanc.

IMPORTANT: Tambour fabriqué en acier inoxydable.

Flux d'air mixte axial - radial, qui reverse dans une plus grande efficacité de séché.

Temporisateur pour cycle de séchage.

Selecteur de température.

Interrupteur de démarrage.

Témoins de fonctionnement et chauffage.

Microrrupteur magnétique de sécurité d'ouverture de porte.

Cycle final pour refroidissement.

Arrêt d'urgence.

Variateur de fréquence.

Filtre pour les particules de fibre détachées du linge.

Volume d'air à extraire: 1.500 m3/h.

Diamètre tambour: 855 mm.

Profondeur tambour: 905 mm.

Diamètre porte: 574 mm.

IMPORTANT: Inversion du sens de rotation.

Chauffage électrique par résistances.

Puissance de chauffage: 30 kW.

Connexion électrique: 400 V - III+N - 50/60 Hz.


Puissance électrique totale: 30,92 KW.

Dimensions: 890 x 1.335 x 1.812 mm.

**OPTIONS:**

- Porte à double vitre
- Meuble en acier inoxydable
- Panneau de commandes en acier inoxydable
- Voltage pour bateaux 440 V III

Données pour les connexions	X	Y	Z	Diametres	Information
ELECTRICITE	637	0	861		0
EXTRACTION	663	0	174	200 mm.	





**Séchoirs rotatifs**

**Séchoirs Green Evolution Plus**

**SÉCHOIR, SR/E-25-MP PLUS**

<u>DIMENSIONS</u>		<u>Article</u>	<u>Emballé</u>
Longueur	mm	<b>890,00</b>	<b>960,00</b>
Profondeur	mm	<b>1.335,00</b>	<b>1.430,00</b>
Hauteur	mm	<b>1.812,00</b>	<b>1.930,00</b>
Poids	Kg	<b>338,00</b>	<b>370,00</b>
Volumen	m3	<b>2,15</b>	<b>2,65</b>

<u>ELECTRICITE</u>			
<u>Puissance électrique</u>		KW	<b>31,12</b>
Voltage 230V -I+N			<b>NO</b>
Voltage 230V - III		<b>3x35+T- 100 A</b>	
Voltage 400V - III+N		<b>4x16+T - 50 A</b>	

EAU-PLOMBERIE

GAZ  
Non necessaire

VAPEUR  
Non necessaire

AIR  
Non necessaire

<u>NIVEAU SONORE</u>	(dB)	<b>64,00</b>
----------------------	------	--------------

SÉCHOIR, SR/E-25-MP PLUS  
Séchoir série GREEN EVOLUTION PLUS  
Capacité: 29 Kg. (Rap. 1:18) - 24 (Rap. 1:22).  
Production: 55 ÷ 60 kg/h.  
Meuble extérieur en acier laqué couleur blanc.  
IMPORTANT: Tambour fabriqué en acier inoxydable.  
Flux d'air mixte axial - radial, qui reverse dans une plus grande efficacité de séché.  
Programmeur par microprocesseur électronique, avec 10 programmes préfixés et programmables au moyen d'une clé.  
Écran LCD avec indicateur de température et du temps de séchage.  
Green Flow System, système de recirculation d'air chaud, qui introduit dans le tambour l'air expulsé par la sortie des buées.  
Capteur d'humidité avec séchage intelligent, iDRY system.  
Porte à double vitre.  
Temps de séchage et température programmables.  
Système antirides.  
Interrupteur de démarrage.  
Microinterrupteur magnétique de sécurité d'ouverture de porte.  
Cycle final pour refroidissement.  
Arrêt d'urgence.  
Variateur de fréquence.  
Microprocesseur avec diagnostic d'avaries, statistiques de cycles, etc..  
Sonnerie pour fin du cycle.  
Filtre pour les particules de fibre détachées du linge.  
Indicateur de saleté dans le filtre.  
Diamètre du tambour: 855 mm.  
Profondeur du tambour: 905 mm.  
Volume du tambour: 520 litres.  
Diamètre porte: 574 mm.  
IMPORTANT: Inversion du sens de rotation.  
Chauffage électrique par résistances.  
Puissance de chauffage: 30 kW.  
Connexion électrique: 400 V - III+N - 50/60 Hz.  
Puissance électrique totale: 31,12 kW.  
Dimensions: 890 x 1.335 x 1.812 mm.

<u>Données pour les connexions</u>	<u>X</u>	<u>Y</u>	<u>Z</u>	<u>Diametres</u>	<u>Information</u>
ELECTRICITE	637	0	861		0
EXTRACTION	663	0	174	200 mm.	

