



Sécheuses

Sécheuses Economiques

SECHEUSE, SC/E-32

1500024400

DIMENSIONS

		Article	Emballé
Longueur	mm	985,00	1.050,00
Profondeur	mm	1.134,00	1.200,00
Hauteur	mm	1.916,00	2.065,00
Poids	Kg	500,00	525,00
Volumen	m3	2,14	2,61

ELECTRICITE

Puissance électrique			37,10
Voltage 230V - I+N			
Voltage 230V - III		3x70+T - 180 A	
Voltage 400V - III+N		4x25+T - 125 A	

EAU-PLOMBERIE**GAZ**

Non nécessaire

VAPEUR

Non nécessaire

AIR

Non nécessaire

NIVEAU SONORE

(dB)

66,00

SECHEUSE, SC/E-32

Capacité: 30 kg. (Rel: 1:25)

Meuble extérieur en métal peint antérieurement, couleur blanc.

Minuterie du cycle de séchage.

Sélecteur de température.

Cycle de refroidissement final.

Bouton poussoir de démarrage.

Indicateurs de marche et chauffe.

Micro de sécurité en cas d'ouverture de la porte.

Nouveau filtre à grille pour les poussières dans la partie inférieure.

Tambour en acier galvanisé.

Inversion du sens de rotation du tambour.

Variateur de fréquence intégré.

Diamètre tambour: 947 mm.

Profondeur tambour: 936 mm.

Diamètre porte: 574 mm.

Chauffage par résistances.

Puissance de chauffage: 36 KW.


Conexión électrique: 400 V - III+N - 50 Hz.

Puissance électrique totale: 37 KW.

Dimensions: 985 x 1.134 x 1.940 mm.

Données pour les connexions

	X	Y	Z	Diametres	Information
ELECTRICITE	120	10	860		
EXTRACTION	988	0	130	200	





Séchoirs rotatifs

Séchoirs Green Evolution

SÉCHOIR, SR/E-35 MP GREEN EVOLUTION

<u>DIMENSIONS</u>		<u>Article</u>	<u>Emballé</u>
Longueur	mm	985,00	1.090,00
Profondeur	mm	1.220,00	1.350,00
Hauteur	mm	1.946,00	2.105,00
Poids	Kg	350,00	390,00
Volumen	m3	2,34	3,10

<u>ELECTRICITE</u>			
<u>Puissance électrique</u>		KW	37,10
Voltage 230V -I+N			NO
Voltage 230V - III			3x70+T - 180 A
Voltage 400V - III+N			4x25+T - 125 A

EAU-PLOMBERIE

GAZ
Non necessaire

VAPEUR
Non necessaire


AIR
Non necessaire

<u>NIVEAU SONORE</u>	(dB)	66,00
----------------------	------	--------------

SÉCHOIR, SR/E-35 MP GREEN EVOLUTION
 Capacité: 37 Kg. (Rap. 1:18) - 30 Kg (Rap. 1:22).
 Production: 55 ÷ 66 kg/h.
 Meuble extérieur en acier laqué couleur blanc.
 IMPORTANT: Tambour fabriqué en acier inoxydable.
 Flux d'air mixte axial - radial, qui reverse dans une plus grande efficacité de séché.
 Programmeur par microprocesseur électronique, avec 10 programmes préfixés et programmables au moyen d'une clé.
 Écran LCD avec indicateur de température et du temps de séchage.
 Interrupteur de démarrage.
 Témoins de fonctionnement et chauffage.
 Microrrupteur magnétique de sécurité d'ouverture de porte.
 Cycle final pour refroidissement.
 Arrêt d'urgence.
 Variateur de fréquence.
 Microprocesseur avec diagnostic d'avaries, statistiques de cycles, etc..
 Sonnerie pour fin du cycle.
 Filtre pour les particules de fibre détachées du linge.
 Indicateur de saleté dans le filtre.
 Volume d'air à extraire: 1.600 m3/h.
 Diamètre tambour: 947 mm.
 Profondeur tambour: 936 mm.
 Diamètre porte: 802 mm.
 IMPORTANT: Inversion du sens de rotation.
 Chauffage électrique par résistances.
 Puissance de chauffage: 36 KW.
 Connexion électrique: 400 V - III+N - 50/60 Hz.
 Puissance électrique totale: 37,10 KW.
 Dimensions: 985 x 1.220 x 1.946 mm.

- OPTIONS:
- Capteur d'humidité avec séchage intelligent
 - Porte à double vitre
 - Meuble en acier inoxydable
 - Panneau de commandes en acier inoxydable
 - Voltage pour bateaux 440 V III

Données pour les connexions	X	Y	Z	Diametres	Information
ELECTRICITE	205	0	1.490		
EXTRACTION	744	0	167	200 mm.	





Séchoirs rotatifs

Séchoirs Green Evolution Plus

SÉCHOIR, SR/E-35 MP PLUS

<u>DIMENSIONS</u>		<u>Article</u>	<u>Emballé</u>
Longueur	mm	985,00	1.090,00
Profondeur	mm	1.200,00	1.350,00
Hauteur	mm	1.946,00	2.105,00
Poids	Kg	350,00	390,00
Volumen	m3	2,30	3,10

<u>ELECTRICITE</u>			
<u>Puissance électrique</u>		KW	37,30
Voltage 230V -I+N			NO
Voltage 230V - III			3x50+T - 160 A
Voltage 400V - III+N			4x25+T - 100 A

EAU-PLOMBERIE

GAZ
Non necessaire

VAPEUR
Non necessaire

AIR
Non necessaire

<u>NIVEAU SONORE</u>	(dB)	66,00
----------------------	------	--------------

SÉCHOIR, SR/E-35 MP PLUS
Séchoir série GREEN EVOLUTION PLUS
Capacité: 37 Kg. (Rap. 1:18) - 30 (Rap. 1:22).
Production: 72 ÷ 86 kg/h.
Meuble extérieur en acier laqué couleur blanc.
IMPORTANT: Tambour fabriqué en acier inoxydable.
Flux d'air mixte axial - radial, qui reverse dans une plus grande efficacité de séché.
Programmate par microprocesseur électronique, avec 10 programmes préfixés et programmables au moyen d'une clé.
Écran LCD avec indicateur de température et du temps de séchage.
Green Flow System, système de recirculation d'air chaud, qui introduit dans le tambour l'air expulsé par la sortie des buées.
Capteur d'humidité avec séchage intelligent, iDRY system.
Porte à double vitre.
Temps de séchage et température programmables.
Système antirides.
Interrupteur de démarrage.
Microrrupteur magnétique de sécurité d'ouverture de porte.
Cycle final pour refroidissement.
Arrêt d'urgence.
Variateur de fréquence.
Microprocesseur avec diagnostic d'avaries, statistiques de cycles, etc..
Sonnerie pour fin du cycle.
Filtre pour les particules de fibre détachées du linge.
Indicateur de saleté dans le filtre.
Volume du tambour: 660 litres.
Diamètre du tambour: 947 mm.
Profondeur du tambour: 936 mm.
Diamètre porte: 802 mm.
IMPORTANT: Inversion du sens de rotation.
Chauffage électrique par résistances.
Puissance de chauffage: 36 KW.
Connexion électrique: 400 V - III+N - 50/60 Hz.
Puissance électrique totale: 37,30 KW.
Dimensions: 985 x 1.220 x 1.946 mm.

<u>Données pour les connexions</u>	<u>X</u>	<u>Y</u>	<u>Z</u>	<u>Diametres</u>	<u>Information</u>
ELECTRICITE	205	0	1.490		
EXTRACTION	744	0	167	200 mm.	

