



jeannette en option

Table autonome DORIS A

- ☑ Table à repasser autonome pour ateliers de repassage et collectivités
- ☑ Plateau standard 1100x380 pointe 230
- ☑ Plateau aspirant chauffant à température réglable
- ☑ Chaudière intégrée en Inox à remplissage automatique
- ☑ Résistance hors cuve
- ☑ Pompe d'alimentation en eau, au départ du bidon à remplissage manuel
- ☑ Fer chauffant et vaporisant avec commande sur la poignée

Plateau de repassage **standard** 1100x380, pointe 230

Plateau supérieur traité anti-corrosion, toile de repassage avec molleton ProntoTop

Plateau chauffant par résistance blindée, avec réglage de température de froid à 90°

Plateau aspirant avec moto ventilateur

Commande d'aspiration **ergonomique**, au ras du sol, double pédale pour travail pointe à gauche ou à droite

Chaudière en Inox, pression de travail 2,8 bar

Résistance extérieure à la chaudière = pas de problème de calcaire

Sécurité manque d'eau

Vanne de purge pour élimination des boues

Pompe d'alimentation automatique au départ d'un réservoir d'eau à niveau visible, **autonomie illimitée**

Repose vêtement - Repose fer en silicone



Liste des options disponibles

- ☑ Semelle anti-lustre alu / téflon
- ☑ Jeannette aspirante chauffante pour le repassage des manches
- ☑ Kit de purge

Table autonome DORIS A : caractéristiques & réservations

Dimensions du plateau	Puissances résistances ▪ Plateau ▪ Chaudière ▪ Fer	Puissance Aspiration	Puissance installée	Electricité	Vidange	Encombrement et poids
1100x380 mm Pointe 230 mm	▪ 0.3 kW ▪ 2 kW ▪ 0.8 kW	0.13 kW	3.2 kW	230 V mono 50 Hz	3/8"	Larg. 1380 mm Prof. 400 mm Haut. 930 mm Poids 50 kg

Attentes à prévoir :

-  Arrivée électrique, avec disjoncteur différentiel calibré
-  Vidange par écoulement libre 3/8" (doit pouvoir supporter des températures supérieures à 100° : à défaut, commander le kit de purge figurant en option)