

# R 17/25/140




- Longueur utile  
1m - 1 m40
- Chauffage électrique
- Commande manuelle
- Commande automatique



- Working width  
1m - 1 m40
- Heating Electric
- Manual operation
- Automatic operation



Commande automatique  
Automatic operation



Commande Manuelle  
Manual operation



# R 17/25/140

TYPE	R 17	R 25	R 140	TYPE
COMMANDE	Manuelle (descente du rouleau par pression sur pédale)	Automatique (descente du rouleau par bouton de commande)	Automatique (descente du rouleau par bouton de commande)	CONTROL
CYLINDRE Longueur utile Diamètre Vitesse Productivité	1m 180 mm 2,8 m / Mn 20 Kg / h	1m 250 mm 3,9 m / Mn 30 Kg / h	1m 40 250 mm 3,9 m / Mn 40 Kg / h	ROLLER Working width Diameter Speed Output
CHAUFFAGE ELECTRIQUE Puissance chauff. W Puissance moteur W Puissance totale W	3400 50 3450	5000 180 5180	7000 180 7180	ELECTRIC HEATING Heating power W Motor power W Total power W
Volume sonore dB	55	55	55	Noise level dB
DIMENSIONS Longueur mm Largeur mm Hauteur mm	1150 400 940	1400 420 1005	1800 420 1005	DIMENSIONS Length mm Depth mm Height mm
Colisage mm (LxPxH)	1220x470x1080	1480x500x1190	1880x500x1150	Shipping dimensions (LxWxH) mm
POIDS Net Kg Brut kg	72 80	110 119	126 145	WEIGHT Net Kg Gross Kg

CAMAREU - RCS PARIS B 377 590 724 - Mai 2007 - Document non contractuel, chiffres et indications donnés à titre indicatif sans engagement de pouvoir être modifiés sans préavis. We reserve the right to change any specifications or prices as necessary and without notice.