

**IMESA****Tambour inox AISI304 de 654 litres / 36 kg (1:18)****Rotation alternée pour garantir un séchage uniforme** des grandes pièces de linge et éviter les noeuds**Diamètre 977 mm**, profondeur 870 mm**Double palier SKF** sur l'arrière du tambour, prenant appui sur châssis mécano soudé de forte section**Entraînement silencieux du tambour** par un ensemble de 2 poulies en fonte d'acier avec **courroies plates et silencieuses****2 moteurs triphasés avec protections magnéto-thermique** contre les surcharges.**Turbine de ventilation triphasée** assurant un débit d'air très élevé pour un séchage plus rapide (débit maximal de la turbine 1700 m³/h)**Rendement élevé**, jusqu'à 2 pleines charges par heure selon humidité résiduelle du linge selon la charge**Batterie de chauffe électrique 36 kW (6x6 kW)****Hublot double vitrage, diamètre 775 mm utile**, assurant une grande rapidité de chargement et une parfaite ergonomie. Fermeture par aimants

Ouverture à 180°, double charnière à droite (à gauche en option)

Large filtre à peluches, accessible en façade par portillon avec poignée rotative

Séchoir industriel 36 kg D34e électrique

- Séchoir pour collectivités, blanchisseries, ...
- Construction mécanique lourde
- Tambour inversant pour un séchage uniforme des grandes pièces de linge
- Entraînement silencieux par un jeu de courroies plates & poulies en fonte
- Grande ouverture de chargement 775 mm
- Microprocesseur IM10 avec contrôle d'humidité résiduelle
- Flux d'air optimisé pour un séchage plus rapide
- Batterie de chauffe électrique avec cool down en fin de séchage

Commande par **microprocesseur IM10 à écran tactile**, nombre de programmes illimité, totalement personnalisable, avec affichage en toutes lettres du nom du programme (ex : couette, drap, ...).

Larges icônes pour la sélection des cycles et fonctions

Mise à jour par clé USB

Fonctionnement simplifié pour l'opérateur : choix du programme + Start**Gestion de l'humidité résiduelle**, arrêt automatique en fonction de 3 niveaux de séchage personnalisables

Possibilité de cycles chronométriques + accès direct à un cycle manuel non mémorisé.

Affichage séquentiel du **temps restant** et de la température réelle de l'air, au degré près.**Messages en toutes lettres (ex : « hublot ouvert »)****Refroidissement automatique** en fin de séchage (cool down)

Auto-diagnostic d'anomalie, compteur de cycles, rappel automatique des opérations de maintenance

Liste des options disponibles

- Façade complète en Inox
- Charnière de hublot à gauche
- Tension spéciale



Séchoir industriel D34e 36kW : caractéristiques & réservations

| Capacité au 1:18 au 1:20 | Tambour | Dimensions du tambour | Rotation | Electricité | Puissance raccordée | Débit d'air | Niveau de bruit | Evacuation des buées | Encombrement et poids |
|--------------------------|---------------------------------|-------------------------|----------|--|---------------------|-------------|-----------------|----------------------|---|
| 36 kg 34 kg | Inox AISI304 Vol. 654 litres | Ø 977 mm Prof 870 mm | Alternée | 230 V 3+T 400 V 3+N+T 50 / 60 Hz | 37 kW | 1700 m3/h | 64 db | Ø 200 mm | Larg. 1022 mm Prof. 1188 mm Haut. 1932 mm Poids 340 kg |

Colisage : 1060x1220 H2080

Attentes à prévoir :

- Arrivée électrique avec protection différentielle
- Evacuation de buées diamètre 200mm ou plus

